



ISO 9001/2015 nr. IT99/0348 certification  
 ISO 14001/2015 nr. IT18/1174 certification

## SCHEDA TECNICA

### POLIURETANO

## INK FOR LEATHER SPRAY TOP 5485 CS

IMPIEGO Fissativo  
 FASE Acqua

INK FOR LEATHER SPRAY TOP 5485 CS è un fissativo lucido di media durezza che forma un film sottile, dal tatto setoso tipico dei fissativi caseinici. Data la sua composizione bilanciata di polimeri, riesce a garantire un'ottima trasparenza con resistenze tipiche della pelletteria o dell'arredamento, mantenendo l'aspetto naturale richiesto dagli articoli anilina. Se ne consiglia l'utilizzo su pelli trattate in botte con la nostra serie esclusiva INK FOR LEATHER e successivamente spruzzate con i prodotti del sistema INK FOR LEATHER SPRAY, al fine di ottenere rifiniture ugualizzanti, di aspetto naturale ma con altissime resistenze generali. Da impiegare da solo o con aggiunta di 10-50% di acqua e catalizzato con la serie dei nostri reticolanti poliaziridinici come il PROXY® 2080, che non ne altera la trasparenza e ne ottimizza le resistenze. Si consiglia inoltre, per articoli morbidi che vanno bottalati a lungo, di aggiungere il 10% di un poliuretano medio morbido, come il nostro PROXY® 2017.

| CARATTERISTICA | VALORE ATTESO | VALORI DI SPECIFICA | UNITÀ DI MISURA | METODO DI RIFERIMENTO |
|----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Aspetto        |               | -                   |                 | Visivo                |
| solidi         | 16.5          | 15.5 - 17.5         | %               | IS 05-02              |

VERSIONE 1 del 03/08/2018

*Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze tecniche attuali; esse tuttavia devono essere considerate senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire prove e controlli in proprio. L'applicazione e l'impiego dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.*