

ISO 9001/2015 nr. IT99/0348 certification  
ISO 14001/2015 nr. IT18/1174 certification

## SCHEDA TECNICA

### POLIURETANO

## INK FOR LEATHER<sup>®</sup> SPRAY TOP 5485 HF

IMPIEGO Fissativo  
FASE Acqua

INK FOR LEATHER<sup>®</sup> SPRAY TOP 5485 HF è un fissativo semiopaco mediamente morbido che forma un film sottile dal tatto ceroso, studiato per garantire alte resistenze all'usura. La sua principale applicazione riguarda articoli di pelletteria e/o arredamento pieno fiore dall'aspetto naturale, che necessitano di essere protetti dalle abrasioni causate dall'utilizzo giornaliero e che pertanto devono superare i test di resistenza allo strofinio, eseguiti sia con un apparecchio di tipo Veslic che con il Crockmeter. E' consigliato l'utilizzo su pelli trattate in botte con la nostra gamma esclusiva INK FOR LEATHER e successivamente spruzzate con i prodotti del sistema INK FOR LEATHER SPRAY, al fine di ottenere rifiniture ugualizzanti e con aspetto naturale, ma con altissime resistenze generali. Da impiegare da solo o con piccole aggiunte di modificatori di tatto specifici, come il VIP<sup>®</sup> 5050, e reticolato con i nostri PROXY<sup>®</sup> 2080, PROXY<sup>®</sup> 2060 o PROXY<sup>®</sup> 2061.

CARATTERISTICA	VALORE ATTESO	VALORI DI SPECIFICA	UNITÀ DI MISURA	METODO DI RIFERIMENTO
Aspetto		Liquido bianco		Visivo
Solidi	11	10.5 -11.05	%	IS 05-02

VERSIONE 1 del 03/08/2018

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze tecniche attuali; esse tuttavia devono essere considerate senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire prove e controlli in proprio. L'applicazione e l'impiego dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.